

上海实验室PVC塑胶地板多少钱

生成日期: 2025-10-22

我们在选购家装pvc地板的时候，首要选择需要看下地板的环保性能，也就是甲醛释放量，建议选择环保性能出色的pvc地板。塑胶地板与地毯比较：保养成本更低，清洁保养更容易。阻燃性更佳，燃烧不产生有毒气体。地面阻力小，有利于家具、设备等移动搬运。使用寿命较长，可以为地毯的5倍以上。图案组合，色彩搭配更丰富，图案、花纹不会损坏。更加普遍的应用范围，普遍适用于公共场合、娱乐、家居、工业、体育等场所。PVC塑胶地板花色齐全质量过硬，对比石材地板、木制地板、地毯存在着巨大的优势，是装修的首要选择地材！上海锦饰堂装饰材料有限公司为企业打造高水准、高质量的产品。上海实验室PVC塑胶地板多少钱

PVC地板21世纪初进入我国市场，目前在全国已经大面积流行。PVC地板是软质地板中很常用、很普遍的地板。由于PVC地板优越的性能和对环境的保护在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，成为地面装修材料的首要选择。绿色环保：生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源。它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。很强的耐磨性。PVC地板表面有一层特殊的透明耐磨层，特别适合在人流量大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所使用。上海实验室PVC塑胶地板多少钱好的美工刀就可以任意裁剪PVC塑胶地板，施工可简单拼接，也可无缝焊接。

可选择的花型有哪些：要求不同的消费者会格外留意PVC地板的花型毕竟铺设的场景各具特色，例如有些地方属于学校性质，希望能展示出活泼的一面，有些地方则是比较严肃的医院，希望PVC地板的色调能庄重一些。至于具体的规格和尺寸，直接咨询销售方即可。使用寿命是否长久。PVC地板的寿命也是消费者尤为关注的中心点，过短会凸显出性价比不高的缺陷，较长的使用期限则能成为过硬品质的佐证。主要看的是PVC地板自身的质量水准，凡出自于正规靠谱的生产商之手，地板品质均经得住市场的反复验证，反之则很难保障。

开槽与焊接：1. 用手工开缝器或电动开缝器开缝。开缝的宽度不能超过3.5毫米，深度相当于地板厚度的2/3。2. 槽线要求为一条直线。3. 焊接温度须设置为350—400度。在移动焊枪前把焊枪在接缝中压几秒钟。焊接速度应在1.5—2.5米/分之间。4. 焊条焊接之后，用弯口刀附加蝴蝶片做一次修整焊条。在完全冷却后用弯口刀做第二次铲平地面。塑胶地板验收前一般可通过湿洗法，将地面打扫干净。方法是：用拧干水分的地拖清洁地板，并可加入地板清洁剂于水中以加强清洁效果。用此方法清洁地板，不必进行过水处理，方便省事。如有难以去除的污渍，可用：“百洁布”沾上清洁剂擦拭即可。PVC塑胶地板的表面要整洁，纹理清晰颜色一致，无胶水痕迹，与墙边的接缝处严丝合缝。

PVC塑胶地板因具备抗细菌性，被普遍应用于医疗机构。在医院、诊所、养老院等场所，抗细菌性能是很主要的指标，尤其医院，病菌环境复杂，对地板、墙板的要求比较高，木地板容易滋生细菌生长，出现发霉现象。而瓷砖很大的问题在于硬、滑、施工复杂，医院有很多玻璃制品，掉地上很容易碎掉；另外病人、老人很容易摔倒，所以只能选择有弹性的PVC塑胶地板，对摔倒也是一种缓冲。1. PVC本身不具备细菌生长的环境，大部分细菌对PVC没有亲和力。2. PVC塑胶地板不亲水，对水没有反应。这个大家可以拿一块塑胶地板做个试验，把PVC塑胶地板放在水里，观察下，几天过去。PVC塑胶地板基本没什么变化。卷材PVC塑胶地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的，应用瓦楞纸箱包装。上海实验室PVC塑胶地板多少钱

施工前后12小时可采取必要辅助升温措施使室内地表温度保持至少10℃以上。上海实验室PVC塑胶地板多少钱

耐磨耐刮□PVC塑胶地板的表面有特殊的高科技加工而成的透明耐磨层，其耐磨转数可达到30万转。磨碎的地面材料只会被破坏。该过程非常缓慢，可以使用十年以上，因此塑胶地板具有很强的耐磨性。它在大型购物中心，超级市场等中非常受欢迎。防滑□PVC塑胶地板在表面的耐磨层中添加了防滑材料，即使在有水的情况下，也不容易滑落。特别适用于幼儿园，医院，候车厅和其他重要防滑场所。防水防火□PVC塑胶地板的主要成分是塑胶，具有防水功能，只要长时间不能用水浸泡即可。塑胶地板符合国家标准B1防火标准，是能满足绝大部分建筑装修的防火要求的。上海实验室PVC塑胶地板多少钱